

ACCESSORI - LISCIANTE

Tipo di prodotto

Agente lisciante pronto all'uso e neutro, per lisciare senza fatica siliconi e sigillanti SMP e modellarli in modo da ottenere un adattamento perfetto.

Caratteristiche

- rompe la tensione superficiale
- non scolora i sigillanti
- per siliconi e SMP
- senza obbligo di etichettatura di pericolo
- riutilizzabile



Applicazione

L'agente lisciante Coltogum è utilizzato per rompere la tensione superficiale dei sigillanti in pasta, in modo da poterli rimuovere e modellare in maniera accurata. È adatto a tutti i sigillanti Coltogum su base siliconica e ibrida/SMP e non lascia alcuna decolorazione sui bordi del giunto dovuta a fragranze (oli), tensioattivi, antischiuma, conservanti o coloranti, come può accadere con i comuni detersivi reperibili in commercio. Non idoneo per lisciare i sigillanti acrilici, per i quali si deve utilizzare solo acqua pulita.

Dati tecnici

Attributi	Lisciante
Base chimica	Acqua
Colore	incolore
Densità	1,0 g/ml
Proprietà ossidante	no
Temperatura di lavorazione	da +5 a +35 °C
Temperatura di immagazzinaggio	da +5 a +35 °C
Conservabilità	12 mesi

Utilizzo

Agitare prima dell'uso. È preferibile applicare il lisciante con parsimonia sullo stucco del giunto da rilavorare utilizzando un contenitore intermedio (per evitare la contaminazione) o un flacone spray. Utilizzare una spatola lisciante, ad esempio Coltogum® spatola lisciante profi, per rimuovere il materiale in eccesso e lisciare. Per ottenere bordi di giunto puliti, mascherarli dapprima con un nastro adesivo privo di residui. Rimuovere il nastro subito dopo aver lisciato lo stucco per giunti. Evitare di far gocciolare il lisciante sui sigillanti, perché si rischia la formazione di macchie d'acqua. Se applicato su pietra naturale e quando si liscia su vetro c'è il rischio di striature. È quindi importante mascherare queste superfici in modo accurato, per evitare striature.

Nota importante:

Utilizzare sempre un lisciante fresco ed evitare residui di silicone nel lisciante. Diluire immediatamente i residui di lisciante dal supporto e dai materiali circostanti con acqua e pulire per evitare macchie. Si consiglia sempre di effettuare test preliminari sull'oggetto.

Consumo

Il consumo di materiale dipende dalla dimensione del giunto.

Immagazzinaggio

Conservato al fresco e all'asciutto nella confezione originale = vedi stampigliatura (data di scadenza). Usare le confezioni aperte il più presto possibile.

Assortimento

Bottiglie da 200 ml, disponibili singolarmente o in cartoni da 15 pezzi.
Taniche da 5 litri, disponibili singolarmente o in cartoni da 10 pezzi.

Mezzi ausiliari raccomandati

Spazzola metallica (pulizia grossolana), nastro per mascheratura che non lascia residui, materiale per pulizia, guanti

Sicurezza

Indicazioni sono disponibili sulla scheda tecnica di sicurezza aggiornata all'indirizzo
www.coltogum.ch

Esclusione di responsabilità:

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima della applicazione, il lavorante deve verificare l'idoneità del prodotto all'applicazione prevista. Il lavorante è responsabile del rispetto delle linee guida per la messa in opera e delle vigenti prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a revisione. Con riserva di modifiche tecniche. La versione valida della presente informazione è quella più recente.