

# ACCESSOIRES - ÉGALISATEUR

## Type de produits

Égalisateur prêt à l'emploi et neutre pour égaliser aisément des silicones et colmatants PMS et les modeler dans une forme parfaite.

## Propriétés

- Supprime la tension superficielle
- Pas de décoloration des colmatants
- Pour silicones et PMS
- Sans obligation de marquage
- Réutilisable



## Application

L'égalisateur Coltogum supprime la tension superficielle de colmatants pâteux afin de bien pouvoir racler et modeler ces derniers. Convient à tous les colmatants Coltogum de type silicone ou hybride/PMS et ne provoque pas de décolorations de flancs de joint dues des substances odorantes (huiles), agents tensioactifs, dé moussants, conservateurs ou colorants, ce qui peut être le cas de détergents courants. Ne convient pas à l'égalisation de colmatants acryliques. Utiliser seulement de l'eau pure pour cette application.

## Caractéristiques techniques

| Attributs                    | Égalisateur |
|------------------------------|-------------|
| Base chimique                | Eau         |
| Couleur                      | incolore    |
| Densité                      | 1,0 g/ml    |
| Propriété oxydante           | non         |
| Température de mise en œuvre | +5 à +35 °C |
| Température de stockage      | +5 à +35 °C |
| Durée de conservation        | 12 mois     |

## Mise en oeuvre

Agiter brièvement avant l'emploi. Appliquer de préférence l'égalisateur avec parcimonie au moyen d'un récipient intermédiaire (pour éviter des impuretés) ou d'un pulvérisateur sur le mastic de jointoiment à traiter. Retirer la matière en excès et égaliser avec une spatule à lisser, par ex. Coltogum® Pro. Pour obtenir des flancs de joint parfaits, appliquer auparavant un ruban autoadhésif sans traces sur les bords de joint. Enlever ce ruban dès que le mastic de jointoiment a été égalisé. Éviter de faire tomber des gouttes d'égalisateur sur les colmatants. Cela pourrait former des taches d'eau. Sur la pierre naturelle et le verre, l'égalisation risque de former des traces. Il est donc important d'appliquer un ruban adhésif sur ces surfaces pour éviter des marques.

### Remarque importante:

Toujours utiliser un produit de lissage frais et éviter les résidus de silicone dans le produit de lissage. Diluer immédiatement les résidus de produit de lissage du support et des matériaux environnants avec de l'eau et les nettoyer afin d'éviter la formation éventuelle de taches. Nous recommandons de toujours effectuer des essais préalables en fonction de l'objet.

## Consommation

La consommation de produit dépend de la dimension du joint.

## Stockage

Stocké dans l'emballage original au frais et au sec = voir l'impression (date de péremption). Utiliser rapidement le produit une fois l'emballage ouvert.

**Assortiment**

Disponible en bombe aérosol de 200 ml, individuellement ou en carton de 15 unités.  
Disponible en bidon de 400 ml, individuellement ou en carton de 10 unités.

**Outils recommandés**

Brosse métallique (nettoyage général), bande de recouvrement sans traces, matériel de nettoyage, gants

**Sécurité**

Des consignes sont données dans la fiche technique actuelle sur le site [www.coltogum.ch](http://www.coltogum.ch)

**Exclusion de la responsabilité:**

Toutes les informations sont sans engagement et sans garantie. L'aptitude du produit à l'application prévue doit être contrôlée par l'utilisateur avant son emploi. L'utilisateur est responsable du respect des directives de mise en œuvre et de la réglementation locale en vigueur. Ce document est soumis à révision. Sous réserve de modifications techniques. C'est toujours l'édition la plus récente de cette information qui est valide.